

Model	Kraner	Dækalternativer	Bogieløfreanordning	Bremse 4 hjul	Luftbremse på 4 hjul	Parkeringsbremse	Container (4,5 m)	Container (6 m)	Chassislængde, mm	Længde mellem krog og rulle, mm	Tippetinkel	hydraulisk containerfås	Standardbogie	Affjedret bogie, tilvalg	Ekstra kraftig bogie, tilvalg	hydraulisk bogiebløtning 100 mm	hydr. rammelås ved skift styretaksel	Tredobbelt	
7-10	T ²	-	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	-	PMP	T ^{SP}	-	P ^M	T	-	-
8-12	T ¹	-	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P [*]	T	-	-
10-14	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P [*]	T	T ¹	-
12-15	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P [*]	T	T ¹	-
14-17	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	P ^{SP}	-	-	-	P	T ¹	-
15-19	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7300	5100	51°	T	PMP	-	T	P [*]	T	T ¹	-
17-20	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7300	5100	51°	T	P ST	-	T	-	P	T ¹	-
20-24	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7800	5600	50°	T	PMP	T ST	T	P [*]	T	T ¹	-
22-27	T ¹	T	-	P ^H	T	T	-	T	7800	5600	50°	P	P ^{STT}	-	-	-	P	P ²	P
Mulighed for eftermontering	NEJ	JA	JA	NEJ	NEJ	JA	-	-	-	-	-	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
P = Standard T = Tilvalg - = Fås ikke	Ansat til sænkelige kranmodeller, 6,5 meter anbefales	Radial/Diagonal/Bredde/Høj hastighed	H = Hydraulisk	H = Hydrauliske bremses		4,2 til 6,6 m. Containeralternativer fremgår af hjemmesiden	5,6 til 6 m. Containeralternativer fremgår af hjemmesiden					M ^P = Mekanisk pendulbogie M ^T = Mekanisk tandbogie ST = Affjedret tandbogie STT = Affjedret tredobbelt bogie	SP = Affjedret pendulbogie ST = Affjedret tandbogie		M = Mekanisk * = Ikke ved affjedret bogie	Indenrigt ved affjedret tandbogie	Antal styrende aksler		

Model	Rammestyret trækstang	Ejsskellige trækstangstyper frenaer og bakning	Belastningsregistrerende bremses	Fast tårn	Foldetårn	Teleskoperbart tårn	Affjedret trækstang	Hydraulikventil med styreenhed	Støtteben, standard	Støtteben, tilvalg	Kraftudgangsdeivet hydraulisk pumpe inklusive tank	Standardbetjening	Hydraulisk betjening af tåning/ladskift	Dobbeltvirkende hydraulikudrag på tårn	Sidemarkeringslys	Værktøjsskabe	Stænkapper	Maks. hastighed
7-10	T	T	-	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	-	P ^M	-	T	T	T	T	30 km/h
8-12	T	T	-	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	-	P ^M	-	T	T	T	T	40 km/h
10-14	T	T	T	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
12-15	T	T	T	-	P	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
14-17	T	T	T	-	P	-	T	P	P ^H	T ^C	T	P ^H	-	T	T	T	T	40 km/h
15-19	T	T	-	-	P	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
17-20	T	T	T	-	P	-	T	P	P ^H	T ^C	T	P ^H	-	T	T	T	P ^C	40 km/h
20-24	T	T	T	-	-	P	T	P	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^H	-	T	T	T	T	40 km/h
22-27	T	T	T	-	-	P	P	P	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^H	-	P	T	T	P ^C	40 km/h
Mulighed for eftermontering	NEJ	JA	JA	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	JA	JA	JA	JA	NEJ	NEJ	JA	JA	JA	JA	
P = Standard T = Tilvalg - = Fås ikke		VBG Øre Kugle	Kun med affjedret aksel				Mulighed for system til registrering af belastning	M = Mekanisk støtteben H = Hydraulisk støtteben	M = Mekanisk støtteben H = Hydraulisk støtteben C = Håndlingsopsæms støtteben	Kræver hydraulikventil med styreenhed	M = Mekanisk H = Hydraulisk			Gul refleks er standard		C = Standardkryds for fag		