

Malli	Nosturit	Rengasvaihtoehdot	Telinostin	Jarrut 4 pyörässä	Ilmajarrut 4 pyörässä	Seisontajarru	Kontti (4,5 m)	Kontti (6 m)	Alustan pituus, mm	Koukun ja rullan välimatka, mm	Kallistuskuilma	hydraulinen konttilukko	Vakioteli	Jousitettu teli valinn.	Erikoisvannekkajousitus 200 mm	hydraulinen telin lukitus	hydr. runkolukko vaihdett. ohjattu akselil	Tridem	
7-10	T ²	-	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	-	PMP	T ^{SP}	-	P ^M	T	-	-
8-12	T ¹	-	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P [*]	T	-	-
10-14	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P [*]	T	T ¹	-
12-15	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P [*]	T	T ¹	-
14-17	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	P ^{SP}	-	-	-	P	T ¹	-
15-19	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7300	5100	51°	T	PMP	-	T	P [*]	T	T ¹	-
17-20	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7300	5100	51°	T	P ST	-	T	-	P	T ¹	-
20-24	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7800	5600	50°	T	PMP	T ST	T	P [*]	T	T ¹	-
22-27	T ¹	T	-	P ^H	T	T	-	T	7800	5600	50°	P	P ^{STT}	-	-	-	P	P ²	P
Jälkiasennusmahdollisuus	EI	ON	ON	EI	EI	ON	-	-	-	-	-	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI

P = Vakio
T = Valinn.
- = Ei saatavana

Useita nosturimalleja saatavana, 6 s metriä suositellaan
 Vyo/Ristikudos/Leveys/Nopea ajo
 H = hydraulinen
 H = Neestejarrut
 4,2 - 4,6 m. kasso-konttivalitsoehdot koitsivulta
 5,5 - 6 m. kasso-konttivalitsoehdot koitsivulta
 M = Mekaaninen keinuelli
 SP = Jousitettu tandem-teli
 ST = Jousitettu tandem-teli
 SIT = Jousitettu tandem-teli
 SP = Jousitettu keinuelli
 ST = Jousitettu tandem-teli
 M = Mekaaninen
 * = Eijouset telin kanssa
 Valitsematon jousitetun tandem-telin kanssa
 Ohjattava akselita

Malli	Runko-ohjattu verolaitte	Eriyppöppöiset vetoalitteet edessä ja takana	Kuorman tunnistavat jarrut	Kiinteä tonni	Taitettava tonni	Siirrettävä tonni	Jousitettu verolaitte	Hydraulinventtiili + ohjauksrasia	Pysäköintituki, vakio	Pysäköintituki, valinn.	Voimanoton käyttämä hyd.pumppu + säiliö	Vakio-ohjauks kippaus/rahto	Hydraulinen ohjauks-kipppaus/ vaihto, valinnainen	Kaksitoiminen hydraulinventtiili	Sivuvallot	Työkalulaatikko	Lokasuojat	Maks.nopeus
7-10	T	T	-	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	-	P ^M	-	T	T	T	T	30 km/h
8-12	T	T	-	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	-	P ^M	-	T	T	T	T	40 km/h
10-14	T	T	T	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
12-15	T	T	T	-	P	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
14-17	T	T	T	-	P	-	T	P	P ^H	T ^C	T	P ^H	-	T	T	T	T	40 km/h
15-19	T	T	-	-	P	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
17-20	T	T	T	-	P	-	T	P	P ^H	T ^C	T	P ^H	-	T	T	T	P ^C	40 km/h
20-24	T	T	T	-	-	P	T	P	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^H	-	T	T	T	T	40 km/h
22-27	T	T	T	-	-	P	P	P	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^H	-	P	T	T	P ^C	40 km/h
Jälkiasennusmahdollisuus	EI	ON	ON	EI	EI	EI	EI	ON	ON	ON	ON	EI	EI	ON	ON	ON	ON	

P = Vakio
T = Valinn.
- = Ei saatavana

VBG
 Simulikka
 Kuula
 Vain jousitetun akselin kanssa
 M = Mek. pysäköintituki
 H = Hyd. pysäköintituki
 M = Mek. pysäköintituki
 H = Hyd. pysäköintituki
 C = Vetoava pysäköintituki
 Vaati hydraulinventiilin ja ohjauksrasian
 M = Mekaaninen
 H = hydraulinen
 Keltainen heijastava vakio
 C = Lokasuojat edessä/takana